

JB64/74サスペンションキット

この度は、当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

車輛への装着作業は、経験、知識、技術のある方が行ってください。

経験、知識、技術のある方が作業をされるという事が前提のため、当サスペンションキットには事細かに書いた取付説明書はありません。

以下の注意点のみの説明になります。以下の説明だけでわからない方、自信の無い方は装着作業は行わないでください。

装着不良はサスペンションの本来の性能が発揮できない他、重大な事故につながる可能性もあります。ご理解いただけると幸いです。

キット内容

全キット:コイルスプリング、ショックアブソーバー、ラテラルロッド前後

1インチアップキット:キャストブーツ

1インチアップアームセット:フロントリーディングアーム、リアトレーリングアーム

SM45キット:エスケープメンバー2インチ用、ブレーキホース、スペシャルキャスト、スタビダウンブロック

SM45アームセット:エスケープメンバー2インチ用、ブレーキホース、スタビダウンブロック、フロントリーディングアーム
リアトレーリングアーム、フロント大容量バンブ

3インチアップDタイプ:エスケープメンバー3インチ用、ブレーキホース、スペシャルキャスト2セット、キャストブーツ
スタビダウンブロック、プロペラシャフトスペーサー、エアロッキングハブホース

3インチアップアームセット:エスケープメンバー3インチ用、ブレーキホース、スタビダウンブロック、プロペラシャフトスペーサー
エアロッキングハブホース、フロントリーディングアーム、リアトレーリングアーム、フロント大容量バンブ
リアバンブスペーサー

装着に当たっての注意点

- コイルスプリングには前後左右と上下があります。
- 大容量バンブはフロント上部コイルベットの装着し、前側に寄せて固定してください。(コイルとバンブの干渉防止のため)
- ブレーキホースはねじれた状態で装着しないように注意し、装着後タイヤやフレームに当たっていないか確認してください。
- ABSのハーネスは伸びた際に引っ張られないようにずらして、必要に応じタイラップ等で固定してください。
- プロペラシャフトスペーサーはリアデフ側に装着します。
- ラテラルロッドはステンレスでかじりやすいです。装着前にスレッドコンパウンドや潤滑剤を必ず塗ってください。
- ラテラルロッドの装着と調整は1G状態で行ってください。
- アーム、ショックアブソーバー、ラテラルロッドのボルトに締め付けは1G状態で行ってください。
- ステアリングのセンター合わせは、ラテラルロッドでタイヤの左右センター調整後、ステアリングロッドの長さで調整してください。
- XC、JCはオートレベライザー補正ステー(別売)でヘッドライトの高さを調整してください。

販売元(問い合わせは電話のみで対応)

ハイブリッジファースト

京都府久世郡久御山町田井新荒見254-1

TEL 0774-48-1167